

Производител	AXIOMET
Тип измервател	цифров мултиметър
Измерване	капацитет, напрежение DC, напрежение AC, съпротивление, температура DC, ток AC, честота
Вид на използвания дисплей	LCD 4,5 цифри (19999) 32mm
Дискретизация	3x/s
Обхват за изм. на напрежение DC	10 μ ...200m/2/20/200/1000V
Точн. на изм. на напрежение DC	\pm (0,1% + 5 цифри)
Диап. на изм. на напрежение AC	100 μ ...2/20/200/750V
Широчина на честотната лента за измерване на напрежения AC	40Hz...400Hz
Диап. на изм. на ток DC	0,01 μ ...200 μ /2m/20m/200m/20A
Точн. на изм. на ток DC	\pm (0,5% + 4 цифри)
Диап. на изм. на ток AC	1 μ ...20m/200m/20A
Точн. на изм. на ток AC	\pm (1,5% + 25 цифри)
Широчина на честотната лента за измерване на ток AC	40Hz...200Hz
Измерване на реална ефективна стойност	True RMS AC
Диап. на изм. на съпротивление	1...200/2k/20k/200k/2M/200M Ω
Точн. на изм. на съпротивление	\pm (0,4% + 5 цифри)
Диапазон на измерване на капацитет	1p...20n/2 μ /2000 μ F
Точност на измерване на капацитет	\pm (3,5% + 10 цифри)

Диапазон на измерване на честота	1...20k/200kHz
Точност на измерване на честота	±(3% + 150 цифри)
Обхват на измервана температура	-10...1000°C
Точност на измерване на температура	±(0,8% + 40 цифри)
Резолюция на измерваната температура	0.1°C
Тест на диоди	1mA, 3V
Тест за непрекъснатост на верига	звук сигнал за R<70Ω
Външни размери (шир. x дълб. x вис.)	97x35x189mm
Тегло с батерия	400g
Източник на захранване	1 батерия 9V 6F22, комплект без батерии
Опционална екипировка	мека калъфка AX-58P
Съответствие със стандарт	EN61010 600V CAT IV

Свойства на измервателните уреди:

- автоматично изключване
- индикатор на ниско ниво на батерията
- противоударен калъф (кобур)
- ръчна смяна на обхватите
- универсален
- функция HOLD (задържане на показанията на дисплея)

Стандартно оборудване:

- измервателни проводници
- сонда с термодвойка тип К с бананови накрайници 4mm TP-09