



# 2CL74A、2CL75A

## 快恢復高壓二極管 Fast Recovery High Voltage Diodes

### 特徵 Features


- 超小型 Supersmall size
- 高可靠性 High reliability
- 高速開關 High speed switching

### 用途 Applications

- 彩色電視機高壓電源整流用  
Rectification for high voltage power supply of color T.V.
- CRT 顯示器高壓電源整流用  
Rectification for high voltage power supply of CRT display.
- 其他高壓電源整流用  
Others

### 外形尺寸和印記 Outline Dimensions and Mark

單位 Unit : mm



型號 Type	代號 Code	負極標誌 Cathode Mark
2CL74A	T74A	●●●
2CL75A	T75A	●●

### 極限值 ( 純對最大額定值 )

#### Limiting Values ( Absolute Maximum Rating )

參數名稱 Item	符號 Symbol	單位 Unit	2CL74A	2CL75A
反向重複峰值電壓 Repetitive Peak Reverse Voltage	$V_{RRM}$	kV	14	16
反向不重複峰值電壓 Non-Repetitive Peak Reverse Voltage	$V_{RSM}$	kV	17	20
正向平均電流 Average Forward Current	$I_{F(AV)}$	mA	5 ( 正弦半波 50Hz , 電阻負載 , $T_a=25$ ) ( 50Hz Half-sine wave, Resistance load, $T_a=25$ )	
正向 ( 不重複 ) 浪湧電流 Surge(Non-repetitive)Forward Current	$I_{FSM}$	A	0.5 ( 正弦半波 50Hz , 一個周期 , $T_a=25$ ) ( 50Hz Half-sine wave, 1cycle, $T_a=25$ )	
工作環境溫度 Operating Ambient Temperature	$T_a$		-40 ~ +100	
貯存溫度 Storage Temperature	$T_{stg}$		-40 ~ +120	
有效結溫 Virtual Junction Temperature	$T_{(V)}$		120	

### 電特性 ( $T_a=25$ 除非另有規定 )

#### Electrical Characteristics ( $T_a=25$ Unless otherwise specified )

參數名稱 Item	符號 Symbol	單位 Unit	測試條件 Test Condition	最大值 Max	
				2CL74A	2CL75A
正向峰值電壓 Peak Forward Voltage	$V_{FM}$	V	$I_{FM}=10\text{mA}$	51	60
反向峰值電流 Peak Reverse Current	$I_{RRM1}$	$\mu\text{A}$	$V_{RM}=V_{RRM}$	$T_a=25$	2
	$I_{RRM2}$			$T_a=100$	5
反向恢復時間 Reverse Recovery Time	$t_{rr}$	$\mu\text{s}$	$I_F=2\text{mA}$ $I_{RM}=4\text{mA}$	0.08	



# 2CL74A、2CL75A

## 特性曲線(典型) Characteristics(Typical)

