

Спецификация

Измерване	h_{FE} на транзистори, капацитет, съпротивление, температура, ток DC, ток AC, честота
Параметри на дисплея	3,5 цифри
Обхват за изм. на напрежение DC	0,1...200mV/2V/20V/200V/1kV
Точн. на изм. на напрежение DC	$\pm(0,5\% + 3 \text{ digit})$
Диап. на изм. на напрежение AC	0,1...200mV/2V/20V/200V/750V
Точн. на изм. на напрежение AC	$\pm(0,8\% + 5 \text{ digit})$
Широчина на честотната лента за измерване на напрежения AC	40Hz...100Hz @ $\leq 750V$, 40Hz...400Hz @ $\leq 200V$
Диап. на изм. на ток DC	1μA...2mA/20mA/200mA/20A
Точн. на изм. на ток DC	$\pm(0,8\% + 3 \text{ digit})$
Диап. на изм. на ток AC(1) индиректно измерване)	1μA...2mA/20mA/200mA/20A
Точн. на изм. на ток AC	$\pm(1\% + 5 \text{ digit})$
Широчина на честотната лента за измерване на ток AC	40...200Hz
Диап. на изм. на съпротивление	100mΩ...200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/2GΩ
Диапазон на измерване на капацитет	10pF...20nF/2μF/200μF
Точност на измерване на капацитет	$\pm(2,5\% + 20 \text{ digit})$
Диапазон на измерване на индуктивност	1μH...2mH/20mH/200mH/2H/20H
Точност на измерване на индуктивност	$\pm(2,5\% + 20 \text{ digit})$
Диапазон на измерване на честота	1...2kHz/20kHz/200kHz/2MHz/10MHz
Точност на измерване на честота	$\pm(0,5\% + 4 \text{ digit})$
Обхват на измервана температура	-40...1000°C
Точност на измерване на температура	$\pm(1\% + 4 \text{ digit})$
Точн. на изм. на съпротивление	$\pm(0,8\% + 3 \text{ digit})$
Тест на диоди	1mA @3V
Тест за h_{FE} на транзистори	3V

Тест за непрекъснатост на верига	звуков сигнал, $<70\Omega$
Външни размери	97x35x189mm
Тегло с батерия	400g
Опционална екипировка	мека калъфка AX-58P
Съответствие със стандарт	CAT III 1000V EN 61010
Височина на дисплей 1	28mm
Източник на захранване	батерия 6F22 9V x1

Стандартно оборудване

адаптер за измерване на
капацитет и hFE на транзистори
измервателни проводници
сонда с термодвойка тип К с
бананови накрайници 4mm TP-09
автоматично изключване
индикатор на ниско ниво на
батерията
противоударен калъф (кобур)
разширен обхват на измерване на
съпротивление 2000M Ω
ръчна смяна на обхватите
функция PEAK HOLD (запомняне
на импулсни сигнали)
Бруто тегло 24.5 g