

Измервания:

Постоянно напрежение DC: 4/40/400/500V $\pm(0.5\%+3)$
Променливо напрежение AC: 4/40/400/500V $\pm(1.0\%+3)$
Постоянен ток DC: 999.9mA/9.999A $\pm(2.0\%+4)$
Променлив ток AC: 999.9mA/9.999A $\pm(1.0\%+3)$
Съпротивление: 4k/40k/400k/4M/40M $\pm(0.5\% + 3)$
Капацитет: 20n/200n/2 μ /20 μ /200 μ F/2000 μ F $\pm(2.5\% +5)$

Характеристики:

Автоматична смяна на обхватите.
Вграден детектор за безконтактно напрежение (NCV)
Удобен вграден LED фенер
Проверка на верига със звук.
Функция HOLD (задържане на показанията на дисплея)
Автоматично изключване. Индикатор за слаба батерия.
Дисплей LCD с подсветка
Дисплей: LCD 3,5 цифри (4000)
Честота на разпознаване при AC: 40Hz~1kHz
Работна температура: 0~40°C
Влажност: <75%
Захранване: 1 батерия 9V 6F22 (**БАТЕРИЯТА НЕ ВКЛЮЧЕНА В КОМПЛЕКТА**)
Комплект с измервателни сонди.
Размер: 60 x 125 x 30 mm